


Pos.	Menge	Ausführung	Einzel €	Gesamt €
------	-------	------------	-------------	-------------



1 Stk

2-flg. DK/DK Fenster

Typ 20

Profilsystem: KS SCHÜCO-THERMO 6 "CLASSIC"
CORONA-SI82, (FV) 3-Dichtungssystem

Glasleiste: SI 82 Standardleiste

Entwässerung: Nach vorn (Standardausführung)

Farbe: SONDER-Dekor einseitig außen

Elementmaße: 2.490,00 x 1.140,00mm

U-Wert: ca. 0,92 W / m²k

>> 1 x T-AF DK LINKS GS2+

1 x T-AF DK RECHTS GS2+

>> 2 Stck SCHÜCO Basis Standardolive

Farbe Weiß 9016

Feld A, B: 3-Scheiben Isoglas 3mm Ug=0.6 LIGHT - TGI-swrz

Typ 3/14/3/14/3, nach EN 673, mit Argon

2,49 m Rahmenverbreiterung SI 82/120mm *) oben-Mittig

SONDER-Dekor einseitig außen

2,49 m Bankanschluß Neub 30mm (31/30) #8441 *) unten Mittig

1 Stk # Dübel-Bohrbild 6mm links + rechts #

Vorbaurollladen Punext

stranggepresst, mit Putzträger, Putzwinkel

und rechts und links Putzfries 19mm

eckiger Kasten mit 90°

an der Revisionsklappe

Aluminiumpanzer silber.PVC 35

Endstab: AEG 36, stranggepresster

Aluminium- Endstab

Farbe laut Alulux- Standard- Farbkarte

Bedienung: Somfy Motor Kabelgebunden


(kein Funk)

Antriebsseite innen rechts

ohne Fliegengitterrollo aber

vorbereitet

5 1 Stk



*** KUNDENPOSITION: EG Wohnen ***

2-flg. HS/FF Hebe-Schiebe-Tür DIN LS

mit einem beweglichem Flügel

LINKS SCHLIEßEND

und einem fest eingeschraubten Flügel

Typ 27.0

Profilsystem: KS-SCHÜCO- CORONA-CT 70 HST

Hebe-Schiebe-Tür

Standartleiste CT70

Entwässerung: Nach vorn (Standardausführung)

Farbe: SONDER-Dekor einseitig außen

Elementmaße: 3.570,00 x 2.305,00mm

U-Wert: ca. 1,06 W / m²k


Pos.	Menge	Ausführung	Einzel €	Gesamt €
------	-------	------------	-------------	-------------

1 Stk

>> 1 x Fest im Flügel, ohne Beschlag
 1 x Standard Hebeschiebe-Beschlag
 >> 1 Stck HS-Bedienhebel Standard
 Feld A, B: 3-Scheiben Isoglas 6mm Ug=0.6 - TGI-swrz
 Typ 6/14/4/14/6, nach EN 673, mit Argon
 3,57 m Rahmenverbreiterung CT70/ 25mm *) unten-Mittig
 SONDER-Dekor einseitig außen
 3,57 m Rahmenverbreiterung CT70/120mm *) oben Mittig
 SONDER-Dekor einseitig außen
 3,57 m Rahmenverbreiterung CT70/120mm *) unten Mittig
 SONDER-Dekor einseitig außen
 Vorbaurollladen Punext
 stranggepresst, mit Putzträger, Putzwinkel
 und rechts und links Putzfries 19mm
 eckiger Kasten mit 90°
 an der Revisionsklappe
 Aluminiumpanzer silber PVC 35
 2 geteilter Rollladen
 Endstab: AEG 36, stranggepresster
 Aluminium- Endstab
 Farbe laut Alulux- Standard- Farbkarte
 Bedienung: Somfy Motor Kabelgebunden
 (kein Funk)
 Antriebsseite innen rechts und links

6

1 Stk



*** KUNDENPOSITION: EG Wohnen ***
 1-flg. Dreh/Kipp Balkontür,
 Element mit Griffschale und Schnäpper,
 Typ 11

links+rechts 88er Blendrahmen

Profilsystem: KS SCHÜCO-THERMO 6 "CLASSIC"
 CORONA-SI82, (FV) 3-Dichtungssystem
 Glasleiste: SI 82 Standardleiste
 Entwässerung: Nach vorn (Standardausführung)
 Farbe: SONDER-Dekor einseitig außen
 Elementmaße: 1.105,00 x 2.305,00mm
 U-Wert: ca. 0,88 W / m²k

>> 1 x T-AF DK-BT LINKS GS2+
 >> 1 Stck SCHÜCO Basis Standardolive
 Farbe Weiß 9016
 Feld A: 3-Scheiben Isoglas 3mm Ug=0.6 LIGHT - TGI-swrz
 Typ 3/14/3/14/3, nach EN 673, mit Argon
 1,11 m Trittschutz-Zusatzprofil Aluminium E6EV1